EA950CB（サクションリフター）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

・最大吸着能力…100kg　　・重量…800g
・使用温度範囲…－12℃～49℃　　・本体…プラスチック製
・吸着面サイズ…φ200mm　　・ケース付（サイズ…300×245×108mm）

◆ 各部名称

警　告

・耐荷重を超える重量物には当商品を使用しないでください。
・人間を支えるために当商品を使用しないでください。
・シールエッジに破損のある場合は使用しないでください。
・当商品が滑り落ちたり、外れたりするような状況のもとでは使用しないでください。
例）サクションパッドの表面が汚れていたり、損傷がある時。
対象物が穴だらけの時。
サクションパッドのエッジに圧力がかかる時。
・当商品を吸着させた時、プランジャーの赤いラインが見えた場合は使用しないでください。
赤いラインが見え隠れする場合も使用を中止し、サービスを受けてください。
・当商品が吸着している間、プランジャーの動きを妨げるものは避けてください。
・当商品に負荷がかかっている最中（作業中）はリリースレバーに触れないでください。
・当商品を掃除する時は、溶剤やガソリンなどは使用しないでください。

◆ 特長

・当商品は運搬用のハンドツールです。スプリングバランス機構が気密性を高め、真空度が低下した時は、プランジャーの赤いラインが見える事により警告を示します。

◆環境条件

・当商品を使用される時は、対象物の表面がきれいであり、かつ比較的滑らかで、穴が開いていないことを確認してください。
・－12℃から49℃までの気温のもとでご使用ください。
・高度 1524m以上の高所では使用しないでください。
・湿気や汚れは吸着能力を低下させます。

◆使用方法

吸着

1）対象物の表面にサクションパッドを当ててください。
2）完全に吸着するまでプランジャーをポンプしてください。
赤いラインが見えなくなったら吸着完了です。
3）作業中、プランジャーの赤いラインをしばしば確認してください。
もし赤いラインが見えてきたら、ラインが隠れるまでポンプしてください。

解除

1）対象物にしっかりとした支えがあることを確認してください。
2）対象物からサクションパッドが離れるまで、リリースレバーを押してください。

◆メンテナンス

・正常に吸着しない時は、パッド表面に問題があるかサービスを受ける必要が生じています。最初にパッドの表面をきれいにして、なお吸着しない時は、サービスを受けてください。

◆点検

・当商品に下記のことが発生していないかどうか点検してください。
パッドのエッジに切り傷やダメージはないか。
ハンドルやポンプにひびはないか。
吸着後すぐに赤いラインが現れないか。
ポンプの動きに引っ掛かりなどはないか。
サクションパッドに奇妙な光沢や固さはないか。
サクションパッドの裏面にあるエアフィルターはなくなっていないか。

◆保管

・使用しない時はケースに入れて保管してください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929